
Ficha de datos

Llave combinada - 125/1







Descripción

- Material: cromo vanadio
- forjada, templada y revenida
- Acabado cromado según EN12540
- Cabezas pulidas
- La parte estriada de la llave con el nuevo perfil de seguridad
- fabricada completamente de acuerdo con DIN 7738 (las medidas métricas)
- hechos de acuerdo a normas ISO 3318 en 3113A (sólo medidas métricas)

Datos técnicos

		L	B2	B1	A2	A1				
618649	3.2	77	4.2	9.6	3	3	-	4A	10	0
618650	4	77	4.2	9.6	3	3	-	4A	10	0
618651	5	84	5.8	12	3	3	-	4A	10	0
618652	5.5	84	5.8	12	3	3	-	4A	10	0
600414	6	100	10.4	14.5	5	3.5	11	4A	10	-
600415	7	109	11.5	16.5	5.8	3.9	15	4A	10	-
600416	8	119	13.2	18.5	6.9	3.9	20	4A	10	-
600417	9	123	14.3	21	7.3	4	25	4A	10	-
600418	10	128	15.9	23	7.5	4.2	29	4A	10	-
600419	11	135	17.8	24.5	8	4.5	35	4A	10	-
600420	12	139	19.4	26.5	8.5	4.7	45	4A	10	-
600421	13	150	20.4	29.5	8.5	5.2	54	4A	10	-
600422	14	160	22	31.5	9	5.2	63	4A	10	-
600423	15	170	23.2	33.5	9.5	5.7	78	4A	10	-
600424	16	180	24.8	36	10.5	6.2	95	4A	10	-
600425	17	190	26.1	38	10.5	6.7	121	4A	10	-
600426	18	200	27.7	40	11	7.2	135	4A	10	-
600427	19	210	29.3	42	12	7.2	157	4A	10	-
600428	20	220	31	44	12.5	7.7	186	4A	10	-
600429	21	230	32.6	45.5	13	8.2	198	4A	10	-
600430	22	247	34.1	46.5	13	8.2	230	4A	10	-
602089	23	250	35.7	50.5	13	8.2	254	4A	5	-
602090	24	266	37.3	52.5	14	8.5	300	4A	5	-
602091	25	270	39	54.5	14.5	8.5	330	4A	5	-
602092	26	275	40.1	56	15	8.5	342	4A	5	-
602093	27	292	41.6	57.5	15	9	365	4A	5	-
602094	28	296	43.2	59.5	15.5	9	432	4A	5	-
602095	29	300	44.9	61.5	16	9.5	455	4A	5	-
602096	30	323	46.5	63.5	16	10	522	4A	5	-
602097	32	343	49	68	16.5	10.5	602	4A	5	-
618562	35	400	54	78.8	20	13.6	1165	1C	1	-
603332	36	400	54.5	79.5	20	13.5	1115	1C	1	-
618564	38	400	54	78.8	20	14.6	1130	1C	1	-
618566	41	420	62	86.8	21	14.6	1575	1C	1	-
618570	46	440	69	94	23	16	1985	1C	1	-
618573	50	480	75	103	24	17	2455	1C	1	-
605360	1/4"	100	10.4	14.5	5	3.5	11	4A	10	-
618655	9/32"	109	16.5	11.5	3.9	5.8	15	4A	10	-
605361	5/16"	119	13.2	18.5	6.9	3.9	20	4A	10	-
618654	11/32"	123	21	14.3	4	7.3	25	4A	10	-
605362	3/8"	128	14.3	21	7.3	4	25	4A	10	-
605363	7/16"	135	17.8	24.5	8	4.5	35	4A	10	-
605364	1/2"	150	20.4	29.5	8.5	5.2	54	4A	10	-
605365	9/16"	160	22	31.5	9	5.2	63	4A	10	-
605366	5/8"	180	24.8	36	10.5	6.2	95	4A	10	-
605367	11/16"	190	26.1	38	10.5	6.7	121	4A	10	-
605368	3/4"	210	29.3	42	12	7.2	157	4A	10	-
607857	13/16"	230	32.6	45.5	13	8.2	198	4A	10	-
605369	7/8"	247	34.1	46.5	13	8.2	230	4A	10	-
605370	15/16"	266	37.3	52.5	14	8.5	300	4A	5	-
605371	1"	270	39	54.5	14.5	8.5	330	4A	5	-
605372	1.1/16"	292	41.6	57.5	15	9	365	4A	5	-
605373	1.1/8"	296	43.2	59.5	15.5	9	432	4A	5	-
605374	1.1/4"	343	49	68	16.5	10.5	602	4A	5	-
618560	1.5/16"	343	49	68	16.5	10.5	595	1C	1	-
618561	1.3/8"	400	53.5	78.8	20	13.6	1155	1C	1	-

Ficha de datos

		L	B2	B1	A2	A1				
618563	1.7/16"	400	53.5	78.8	20	13.6	1155	1C	1	-
618565	1.1/2"	400	53.5	78.8	20	13.6	1145	1C	1	-
618567	1.5/8"	420	62	86.8	21	14.6	1665	1C	1	-
618568	1.11/16"	420	62	86.8	21	14.6	1615	1C	1	-
618569	1.3/4"	440	69	94	23	16	2055	1C	1	-
618571	1.13/16"	440	69	94	23	16	2070	1C	1	-
618572	1.7/8"	440	69	94	23	16	1960	1C	1	-
618574	2"	460	75	103	24	17	2425	1C	1	-

Embasado

		Embalaje					Embalaje de transporte			
		A	B	C			A1	B1	C1	
618649	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618650	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618651	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618652	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600414	6	150	44	5,1	18	4	62	192	33	89
600415	7	156	44	5,4	22	4	62	192	33	163
600416	8	165	44	5,4	27	4	62	192	33	123
600417	9	166	44	5,5	32	4	62	192	33	143
600418	10	175	44	5,7	36	4	62	192	33	163
600419	11	180	44	5,8	42	4	62	192	33	182
600420	12	180	44	6,2	52	4	56	211	34	231
600421	13	197	44	6,5	61	4	56	211	34	267
600422	14	210	44	6,7	70	4	56	211	34	299
600423	15	215	44	6,9	85	4	65	211	38	365
600424	16	225	44	7,3	102	4	65	211	38	429
600425	17	235	44	7,9	128	4	65	211	38	531
600426	18	247	44	8,5	142	4	71	243	42	605
600427	19	255	44	8,6	164	4	71	243	42	688
600428	20	262	44	9,2	193	4	71	243	42	803
600429	21	275	45,5	9,5	205	4	65	282	40	851
600430	22	290	46,5	9,7	237	4	70	297	44	981
602089	23	295	58	9,7	267	4	75	278	54	1101
602090	24	316	58	9,8	313	4	75	308	60	1288
602091	25	318	58	9,9	343	4	75	308	60	1389
602092	26	328	58	10	355	4	75	308	60	1471
602093	27	340	58	10,3	378	4	84	318	63	1563
602094	28	346	59,5	10,7	445	4	84	318	63	1825
602095	29	347	61,5	11	468	4	84	318	63	1903
602096	30	370	63,5	11,5	535	4	85	337	68	2187
602097	32	390	68	12	615	4	85	377	73	2518
618562	35	78,8	400	13,5	1170	1	-	-	-	-
603332	36	78,8	400	13	1120	1	-	-	-	-
618564	38	78,8	400	13,5	1135	1	-	-	-	-
618566	41	86,8	420	14,6	1580	1	-	-	-	-
618570	46	94	440	15,5	1990	1	-	-	-	-
618573	50	100	460	16,7	2460	1	-	-	-	-
605360	1/4"	150	44	5,1	18	4	55	177	27	147
618655	9/32"	156	44	7,3	22	4	55	177	27	163
605361	5/16"	165	44	5,4	27	4	55	177	27	183
618654	11/32"	166	44	8,8	32	4	55	177	27	203
605362	3/8"	166	44	5,5	32	4	55	177	27	203
605363	7/16"	180	44	5,8	42	4	55	177	27	243
605364	1/2"	197	44	6,5	61	4	62	192	33	319
605365	9/16"	210	44	6,7	70	4	62	192	33	355
605366	5/8"	225	44	7,3	102	4	56	211	34	483
605367	11/16"	235	44	7,9	128	4	65	211	38	587
605368	3/4"	255	44	8,6	164	4	71	243	42	731
607857	13/16"	275	45,5	9,5	205	4	65	282	40	895
605369	7/8"	290	46,5	9,7	237	4	70	297	44	1023
605370	15/16"	316	58	9,8	313	4	75	308	60	1327
605371	1"	318	58	9,9	343	4	75	308	60	1447
605372	1.1/16"	340	58	10,3	378	4	84	318	63	1587
605373	1.1/8"	346	59,5	10,7	445	4	84	318	63	1855
605374	1.1/4"	390	68	12	615	4	85	377	73	2535
618560	1.5/16"	68	343	10,2	600	1	-	-	-	-
618561	1.3/8"	78,8	400	13,6	1160	1	-	-	-	-

Ficha de datos

		Embalaje					Embalaje de transporte			
		A	B	C			A1	B1	C1	
618563	1.7/16"	78,8	400	13,6	1160	1	-	-	-	-
618565	1.1/2"	78,8	400	13,6	1150	1	-	-	-	-
618567	1.5/8"	86,8	420	14,9	1670	1	-	-	-	-
618568	1.11/16"	86,8	420	15,2	1620	1	-	-	-	-
618569	1.3/4"	94	440	15,8	2060	1	-	-	-	-
618571	1.13/16"	94	440	16	2075	1	-	-	-	-
618572	1.7/8"	94	440	16	1965	1	-	-	-	-
618574	2"	103	460	16,8	2430	1	-	-	-	-