

Llave combinada rápida IBEX - 129/1



Descripción

- Material: cromo vanadio
- forjada, templada y revenida
- Acabado cromado según EN12540
- Cabezas pulidas
- La parte estriada de la llave con el nuevo perfil de seguridad

Ventajas:

- La fuerza se aplica en las caras de tornillo sin dañarlas
- agarre en 3 puntos para mayor fuerza
- 100 % posicionamiento de la llave.
- El reposicionamiento de la llave sobre la tuerca no es necesario.

Datos técnicos

		L	B2	B1	A2	A1				
611762	8	140	13.2	18.5	6.9	3.9	22	4A	10	-
611763	10	160	15.9	23	7.5	4.2	37	4A	10	-
611764	11	174	17.8	24.5	8	4.5	43	4A	10	-
611765	12	183	19.4	26.5	8.5	4.7	54	4A	10	-
611766	13	196	20.4	29.5	8.5	5.2	63	4A	10	-
611767	14	206	22	31.5	9	5.2	75	4A	10	-
611768	15	217	23.2	33.5	9.5	5.7	93	4A	10	-
611769	16	227	24.8	36	10.5	6.2	114	4A	10	-
611770	17	238	26.1	38	10.5	6.7	131	4A	10	-
611930	18	250	28	40	11	7.2	155	4A	10	-
611771	19	261	29.3	42	12	7.2	173	4A	10	-
611772	22	296	34.1	46.5	13	8.2	258	4A	10	-
611773	24	321	37.3	52.5	14	8.5	321	4A	5	-

Embasado

		Embalaje			Embalaje de transporte					
		A	B	C			A1	B1	C1	
611762	8	185	44	8,5	29	4	55	177	27	131
611763	10	205	44	9,3	44	4	54	207	28	196
611764	11	217	44	9,5	50	4	54	207	28	222
611765	12	227	44	10,2	61	4	54	207	28	269
611766	13	245	44	10	70	4	57	237	33	305
611767	14	250	44	10,5	82	4	57	237	33	346
611768	15	265	44	10,8	100	4	57	237	33	419
611769	16	275	44	12	121	4	57	256	33	510
611770	17	283	44	12	138	4	57	256	33	575
611930	18	297	44	12,5	162	4	65	282	40	679
611771	19	305	44	13,4	180	4	65	282	40	749
611772	22	340	46,5	14,4	265	4	70	327	49	1094
611773	24	365	52,5	15,7	328	4	85	357	49	1365